

NORMEN

De FIRESAFE heeft tot een lengte van maximaal 8 meter een brandwerendheid van 60 minuten conform de Nederlandse norm NEN 6069 en de Europese norm EN 13501-2 met classificatie REI 60 (i ↔ o). De brandwerendheid is in beide richtingen gerealiseerd.

SPA rapportage 21620234.R01a

OPTIES

- Legbord stelling
- Verlichting
- Bij brand zelfsluitende deuren
- Zuur vaste coating
- Verwarming
- Koeling
- Extra (dubbele) deur
- Compartimenteringschot
- Brand en rookmelders
- Ventilator

KLEUR OPTIES:


*	breedte uitwendig mm	breedte inwendig mm	diepte uitwendig mm	diepte inwendig mm	hoogte uitwendig mm	hoogte inwendig mm	brand vertragings min.	inhoud lekbak liter
200-01 / 02	2600	2270	2300	2000	2510	2260	60	660
300-01 / 02	2600	2270	3300	3000	2510	2260	60	990
400-01 / 02	2600	2270	4300	4000	2510	2260	60	1320
500-01 / 02	2600	2270	5300	5000	2510	2260	60	1650
600-01 / 02	2600	2270	6300	6000	2510	2260	60	1650
800-01 / 02	2600	2270	8300	8000	2510	2260	60	2760

* 01 = enkele deur (afm. deur 1200 x 2350mm) 02 = dubbele deur (afm. deuren 2260 x 2350mm)